

BLOOC

Villa 124 3S Rumsbeskrivning *under arbete*

Entré 101	2
Bad 102	3
Korridor 103	5
Kök 104	6
Vardagsrum & matplats 105	8
Skrubb 106	10
Hall 201	11
Bad 202	12
Allrum 203	14
Sovrum 204	15
Sovrum 205	16
Sovrum 206	17
Övrig information	18

Entré

Våningsplan 1 – Rum 101

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålade & gersågade	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Mirage	Klinker	HUB, 300x300mm	Enligt Edition	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Enligt Edition	Se "Projektspecifikation"
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålade & gersågade	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Ytterdörr	NorDan	Målad slät	Lejonet CYD 801	Se "Projektspecifikation"	Monteras på plats
Trycke ytterdörr	Hoppe	-	Stockholm	Rostfritt	Monteras på plats
Lås ytterdörr	Assa Abloy	-	ASSA 2002 med cylinder 1312	Rostfritt	Monteras på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Aluminium klädd, värmebehandlad trä	Aluminium	Monteras på plats
Hatthylla	Essem design	Nostalgi	Längd anpassad till vägg	Svart	Enligt uppställning, monteras på plats
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	O11 Small button	Krom	Enligt uppställning
Knoppar kapphäng	Blooc	Knoppar på vägg	O12 Big button	Krom	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld dubbel tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Bad

Våningsplan 1 – Rum 102

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Enligt senare	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkachel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Enligt senare	Målas på plats
Golv	Svenska kakel	Klinker	Mirage HUB, 30x30 cm	Enligt Edition	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Enligt Edition	Se "Projektspecifikation"
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta med frostat glas	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	Svenska kakel	Kaklad med väggkachel	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	Tröskellös utförande	-	-	-	Enligt uppställning
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Matt svart	Monteras på plats
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod med 1 låda och 1 invändig hylla	Forma 60x45 cm	Specialkulör, Enligt Edition	Se "Projektspecifikation"
Handtag badrumsmöbel	Marbodal	Grepplista	Edge Straight 40mm	Borstad antracit	Monteras på plats
Toalettpappershållare	Svedbergs	Monteras på kommoden	A03	Svart	Enligt uppställning

BLOOC

Rumsbeskrivning

Villa 124 3S

Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Square 60x45cm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Damixa	-	Silhouet Medium	Krom	Monteras på plats
Spegel	Blooc	Spegel med hylla	O1 – Small Mirror	Enligt Edition	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	O3 – Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt uppställning & installation EL
Duschblandare	Damixa	Termostatblandare	Thermixa Zero	Krom	Monteras på plats
Dusch set	Damixa	Med vattensparfunktion	Kudos Plus	Krom	Monteras på plats
Duschvägg	Svedbergs	Duschdörr, utan handtag	180° skärmvägg med Dörr, special för Blooc	Svarta beslag och klarglas	Monteras på plats
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats
Klinkerram till golvbrunn	Svenska kakel	-	Purus Chess	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O11 Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O12 Big button	Krom	Enligt uppställning
Draperi	Blooc	Vit skena dikt an tak, waveband upphängning	Trevira tygdraperi, full höjd från golv till tak	Enligt Edition	Enligt uppställning, se "Projektspecifikation"
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights 3st	Led, dimmbara, 2700K	Vita	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infällda dimmrar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

Korridor

Våningsplan 1 – Rum 103

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	-	Asklist på mötet med klinkergolvet i hallen	Rak profil	Vitpigmenterad lika golv Korridor	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällt dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Kök

Våningsplan 1 – Rum 104

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Väggkakel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43 mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	-	Asklist på mötet med klinkergolvet i hallen	Rak profil	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Kök Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Köksnickerier	Marbodal	Skåp med lucka	Aspekt	Enligt Edition	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifici- kation"
Städskåp	Marbodal	Skåp med lucka & under- skåp med låda	Aspekt	Enligt Edition	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifici- kation"
Beslag väggskåp	Marbodal	Push-to-open	Puto	-	Enligt uppställning

BLOOC

Rumsbeskrivning

Villa 124 3S

Beslag bänkskåp & städskåp	Marbodal	Grepplista	Edge Straight 40mm	Borstad antracit	Enligt uppställning
Bänkskiva sten	Marbodal	Bänkskiva	30mm, rak kant med 2mm fasning	Enligt Edition	Enligt uppställning, För kulör se "Projektspecifikation"
Bänkskiva & stänkskydd rostfri	Marbodal	Bänkskiva & stänkskydd	30mm, rak kant	Rostfri	Enligt uppställning
Köksblandare	Tapwell	Med diskmaskinavstängning	SK New 984	Krom	Enligt uppställning
Diskho	Intra	Underlimmad	Linea 5040	Rostfri	Enligt uppställning
Diskmaskin	Siemens	Integrerad	SN636X02AE	-	Enligt uppställning
Spishäll	Siemens	Induktionshäll	EH651FEB1E	Svart	Enligt uppställning
Ugn	Siemens	-	HB633GCSIS	Svart/Rostfri	Enligt uppställning
Spisfläkt	Siemens	Integrerad	LI64MB520	Rostfri	Enligt uppställning
Kyl	Siemens	Fristående	KS36VFI3V	Rostfri	Enligt uppställning
Frys	Siemens	Fristående	GS36NVI3V	Rostfri	Enligt uppställning
Arbetsbelysning	Marbodal	Infällda spotlights	ID LED 2,5W	Rostfri	Enligt leverantörsritningar
Strömbrytare	Schneider	Infälld dimmer (spotlightskena)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp (bänkbelysning)	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	Kamic	Spotlightskena med 4 spotlights	Vinga, 2700K, dimmbar	Vit med vit insida	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Vardagsrum & matplats

Våningsplan 1 – Rum 105

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta med fast karmpost	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Målas på plats
Fönsterdörrar	Traryd	3-glas, helgasad fönsterdörr med fast karmpost	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Platsmonterad trappa	Drömtrappor	Industrilackad trätrappa med sättsteg i liv	U-trappa	Enligt Edition	Monteras på plats, för kulör se "Projektspecifikation"
Handledare	Drömtrappor	Rund trähandledare i Ask	HL6 ø50/44 mm	Vitpigmenterad med rostfria fästen	Monteras på plats
Kamin	Contura	Braskamin	Contura 310	Svart	Monteras på plats
Golvplåt	-	Pulverlackad plåt	Rektangulär	Svart	Monteras på plats
Study	Derome	Platsbyggt skrivbord	Massivt trä	Vitpigmenterad ask	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infällda tryckknappar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL

BLOOC

Rumsbeskrivning

Villa 124 3S

Takarmaturer
Mediauttag
Golvvärme

-
Schneider
-

Lampputtag
Infällt uttag
Vattenburen

-
Exxact Primo
-

Vita
Vit
-

Enligt installation EL
Enligt installation EL
Enligt installation VVS

Skrubb

Våningsplan 1 – Rum 106

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Drömtrappor	Undersidan av trappa	U-trappa	Enligt Edition	Monteras på plats
Mediacental	-	Infällt i väggen	-	Vit	Monteras på plats
Elcentral	-	Infällt i väggen	-	Vit	Monteras på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lampputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Vattenburen	-	-	Enligt installation VVS

Hall

Våningsplan 2 – Rum 201

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innerväggar	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Takfönster	Velux	Fast takljusmodul	HFC	Insida: svart, Utsida: se "Projektspecifikt"	Enligt uppställning
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golvlist	-	Asklist på mötet med trappan	Rak profil	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Derome	Träöverliggare i ask	Platsbyggd överliggare	Vitpigmenterad	Enligt uppställning

Bad & tvätt

Våningsplan 2 – Rum 202

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Enligt senare	Enligt uppställning
Våtrumsväv	Jotun	-	Fin	-	-
Väggkachel	Svenska kakel	Glaserat keramik	Artisan, Equipe, 6,5*20cm	White	Enligt uppställning
Vägg fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Ljusbeige 29	Fogas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	Jotun	Våtrumsfärg	Lady Aqua, glans 10	Enligt senare	Målas på plats
Golv	Svenska kakel	Klinker	Mirage HUB, 30x30 cm	Enligt Edition	Se "Projektspecifikation"
Golv fog	Svenska kakel	-	Sopro DF10	Enligt Edition	Se "Projektspecifikation"
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Låsvred innerdörr	Habo	Låsvred	New York	Matt svart	
Tvättmaskin	Siemens	-	WM14B262DN	Vit	Enligt installation VVS
Torktumlare	Siemens	-	WT45H0C7DN	Vit	Enligt installation VVS
Draperi					
Arbetsbänk	Marbodal	Laminat bänkskiva	Kantlist enligt senare	Krita, vit	Enligt uppställning
Badrumsmöbel	Svedbergs	Kommod med 1 låda och 1 invändig hylla	Forma 60x45 cm	Enligt Edition	Se "Projektspecifikation"
Handtag badrumsmöbel	Marbodal	Grepplista	Edge Straight 40mm	Borstad antracit	Monteras på plats

BLOOC

Rumsbeskrivning

Villa 124 3S

Toalettpappershållare	Svedbergs	Monteras på kommoden	A03	Svart	Enligt uppställning
Tvättställ	Svedbergs	Porslin	Square 60x45cm	Vit	Monteras på plats
Tvättställsblandare	Damixa	-	Silhouet Medium	Krom	Monteras på plats
Spegel	Blooc	Spegel med hylla	O1 – Small Mirror	Enligt Edition	Enligt uppställning, se ”Projektspecifikation”
Pendelarmatur	Blooc	Pendellampa	O3 – Pendant lamp	Krom & frostat glas	Enligt installation EL
Badkar	Svedbergs	Akrylbadkar	Barb 59700	Vit	Enligt uppställning
Badkarsblandare	Damixa	Termostatblandare	Merkur Thermixa 100	Krom	Enligt uppställning
Dusch set	Damixa	Med vattensparfunktion	Kudos Plus	Krom	Enligt uppställning
Duschvägg badkar	Svedbergs	Duschdörr badkar, utan handtag	180° skärmvägg med dörr, special för Blooc	Svarta beslag och klarglas	Enligt uppställning
WC-stol	Svedbergs	Porslin	9085 med soft-close	Vit	Monteras på plats
Klinkerram till golvbrunn	Svenska kakel	För badkarsavlopp	-	Rostfri	Monteras på plats
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O11 Small button	Krom	Enligt uppställning
Knopp	Blooc	Väggmonterad	O12 Big button	Krom	Enligt uppställning
Takarmatur	-	Infällda runda spotlights	Led, dimmbara, 2700K	Vita	Enligt installation EL
		3st			
Strömbrytare	Schneider	Infällda dimmrar	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Golvvärme	-	Elburen	-	-	Enligt installation EL
Tätskikt	-	-	-	-	Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6

Allrum

Våningsplan 2 – Rum 203

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Överliggare balustrad	Derome	Träöverliggare i ask	Platsbyggd överliggare	Vitpigmenterad	Enligt uppställning
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum

Våningsplan 2 – Rum 204

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar*	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Kähns	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderob	Marbodal	Slät lucka	Aspekt kritvit	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplista	Zenit 40mm	Vit	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum

Våningsplan 2 – Rum 205

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Golv	Kähns	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålad & gersågad	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderob	Marbodal	Aspekt	Aspekt kritvit	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplista	Zenit 40mm	Vit	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Sovrum

Våningsplan 2 – Rum 206

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Ytterväggar	Derome	Träregelstomme	OSB/Gips	Skarv spacklas & målas	Kompletteras på plats
Innervägg	Derome	Träregelstomme med ljudisolering	Enkelgips	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Väggfärg	-	-	Glans 5	NCS S 0500-N	Målas på plats
Innertak	Derome	Träbjälklag	Gipsskivor 13mm	Skarv spacklas & målas	Monteras på plats
Takfärg	-	-	Glans 2	NCS S 0500-N	Målas på plats
Taklist	Södra Interiör	Platsmålade & gersågade	Skugglist, furu, rak profil	NCS S 0500-N	Målas på plats
Golv	Kährs	3-stavsparkett Ask	Ceriale, 13mm	Vitpigmenterad	Monteras på plats
Golvsockel	Södra Interiör	Platsmålade & gersågade	Furulist, rak profil 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Innerdörr	Jeld-wen	Målad slät enkeldörr	Easy	NCS S 0500-N	Monteras på plats
Dörrfoder	-	Gersågad, rak profil	Furulist 12*43mm	NCS S 0500-N	Fogas & målas på plats
Dörrtröskel	-	Slät	Ask	Vitpigmenterad lika golv	Monteras på plats
Trycke innerdörr	Habo	Handtag	New York	Matt svart	Monteras på plats
Nyckelskylt	Habo	-	New York	Matt svart	Monteras på plats
Fönster	Traryd	3-glas fönsterruta	Optimal, U-värde 1,0	Insida: svart lasyr, Utsida: se "Projektspecifikt"	Monteras i fabrik
Fönstersmyg	-	Målad gips	Glans 5	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Fönsterbänk	-	Fabriksmålad 18mm MDF	Glans 20	NCS S 0500-N	Enligt uppställning
Garderob	Marbodal	Aspekt	Aspekt kritvit	NCS S 0300-N	Enligt uppställning
Handtag garderob	Marbodal	Grepplista	Zenit 40mm	Vit	Monteras på plats
Strömbrytare	Schneider	Infälld tryckknapp	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Vägguttag	Schneider	Infällda dubbeluttag	Exxact Primo	Vit	Enligt installation EL
Takarmatur	-	Lamputtag	-	Vit	Enligt installation EL
Radiator	Grad-in	Vattenradiator	Radik Classic KC	Vit RAL 9010	Enligt installation VVS

Övrig information

Register

1. Allmänna föreskrifter för utförande
2. Konstruktion
3. Utvändiga ytskikt
4. Utföranden
5. Installation och schakt
6. Belysning
7. Övrigt

Förklaring av *

* Byggnadsdel kan utgå, omplaceras eller förändras vid radhus, kedjehus, parhus, extras eller vid brandklassning. För utförande, placering och omfattning av dessa byggnadsdelar se "säljritningar".

Reservation för förändringar i produkten

Som en del i den fortsatta utvecklingen av produkten, förbehåller sig BLOOC rätten att göra eventuella ändringar i färgval och materialval samt mindre justeringar i konstruktion för att anpassas till rådande produktionssätt i fabrik. Val av teknisk lösning och leverantör omfattas även av denna reservation. Utgångspunkten är att ändringar och justeringar avseende teknisk lösning och leverantör ska så långt det är möjligt ersättas med ett likvärdigt alternativ.

1. Allmänna föreskrifter för utförande

Denna beskrivning är upplagd som teknisk rambeskrivning med tillhörande rums-specifikation. Rumsspecifikation skall läsas tillsammans med ritningar och övrig uppställnings anvisningar, uppställningar och specifika montageanvisningar.

På fönsterglas kan ingen särskild garanti lämnas för skador som inte direkt kan härledas till montage.

Alla materialval har unika egenskaper som gör att de åldras på olika sätt och kräver olika underhåll. Om detta går att läsa i drift- & skötseldokument som delas ut i samband med inflyttning.

Rätt till ändringar förbehålls. Blooc har rätt att ersätta produkt och material med annan likvärdig, utan att kunden och beställaren behöver informeras om detta under produktionstiden. En relationshandling på rumsbeskrivningen skall då upprättas till inflyttning för kundens information.

Byggnaderna utförs enligt rådande myndighetskrav angivna i BBR och PBL.

1.1 Sammansatt byggdelar

Gällande bestämmelser och anvisningar för utförande. Enligt: BBR 25, Boverkets Byggregler, materialleverantörers arbetsbeskrivningar och anvisning.

1.2 Kravställningar

Relativa fuktigheten för byggdel får inte vara högre än 45% innan ytskikt appliceras. Brandkrav: Brandavskiljningar och brandtätningar skall utföras enligt gällande bestämmelser. Ljudkrav: Ljudisolering skall utföras enligt krav i BBR.

1.3 Begreppsförklaringar

I rumsbeskrivningen finns texter som hänvisar eller samverkar till ritning och/eller teknisk rambeskrivning. Detta innebär att handlingarna ska samläsas och att alla angivna arbeten ska utföras oavsett i vilken handling arbetet etc anges. Rumsnummer i rumsspecifikationen avser efter ombyggnad färdiga rum. I varje rum anges omfattning och utförande.

2. Konstruktion

Lätta mellanbjälklag/träbjälklag i form av kassett levereras i omfattning enligt ritning: Se K-handling. Alla ytterväggar är prefabricerade väggelement, delar av invändiga väggar lika så. Vissa väggar byggs på plats. Alla väggar utförs som träregelstomme enligt K-Handling. I handling kan respektive vägg typer utläsas och identifieras på planritning KPIVN samt KP2VN.

3. Utvändiga ytskikt

Yttertak & avvattning enligt A-handlingar. Specifikation för tak, takytskikt, plåt-detalljer och avvattning i projektet specificeras i dokumentet "Projektspecifikation".

Utvändig fasadfärg enligt framtagna färgsättning se "Projektspecifikation". Specifikation för fasadutförande i projektet specificeras på "Projektspecifikation".

4. Utföranden

Allmän beskrivning för ytskiktet är: Målad vägg, sprutad eller rollad på skarvspacklad gipsad vägg, kulör enligt "Rumsspecifikation". Alla väggar målas minst två ggr. Målningsbättring ska utföras, utöver vad beskrivning anger, där byggnadsarbeten och lagningar för installationer utförs.

Färg och dess kulör för väggar & tak enligt rumsbeskrivning. Materialfabrikantens anvisningar skall följas. Alla innerväggar, innersida av yttervägg samt innertak behandlas på samma sätt: väggarna spacklas två gånger, grundmålas. och färdigstryks. I våtrum spacklas och målas i enlighet med BKR samt enligt föreskrift från leverantör för färg och tätskiktsleverantör.

4.3 Inredningsdetaljer: Socklar & foder spikas med stift-pistol i jämn spikning för bästa visuella uttryck. Överliggare balustrad geras, limmas samt spikas dolt. Knopp Small Dot och Big Dot monteras enligt badrumsuppställningar och håltagning och infästning utförs enligt BKR.s anvisning för infästning i våtrum.

5. Installation & montage

Materialet för elinstallation, VVS och ventilation är enligt svensk standard. Relation på slutlig lösning skall upprättas i de fall den frångår projekterad handling för installation. I de fall Installationshandling skiljer sig i någon mån mot tex. rumsbeskrivning är rumsbeskrivning styrande i nämnd ordningen.

Dimensionerat värmesystem - ansluten till vattenburen golvvärme i bottenplattan plan 1. Vattenburna radiatorer på plan 2. Utanpåliggande dragning av kromade rör i badrum. Komfortvärme i badrum i form av el-slinga plan 2. Energi-värden enligt svensk standard och krav i BBR.

Varje hus omfattas av media central samt CAT-anslutningar enligt ritning.

6. El & Armaturer

Takuttag för montage av takbelysning enligt ritning. Belysningsarmaturer enligt "Rumsbeskrivning" placeras enligt uppställningar och installationshandling EL. Pendellampa monteras enligt uppställning. Spotlights monteras infällda i undertaket enligt installationshandling EL.

El-utrustning som eluttag, strömbrytare är enligt rumsbeskrivningar. För princip avseende installationshöjder och placering av strömbrytare enligt svensk standard och installationshandling EL, handling bör godkännas av Blooc. Kraft-, el- och data kanalisation utförs dold.

7. Övrigt

Projektspecifikt betyder att något är anpassat för detta projekt. Det kan vara installationen av värmen i huset eller till exempel ventilationen. Det kan även vara specifika anpassningar för detaljplaneringen av tomten som huset står på, så som förråd, farstukvist och Orangeri m.m.

Editionen är vad som avgör din bostads färgsammansättning. Den styr till exempel färgen på trappan samt många andra färgsättningar på materialet inne i huset. **Editionen** ändras regelbundet och är ett avgörande verktyg för att skapa en unik upplevelse i alla våra projekt.

Mer information om både **Projektspecifikt** och **Edition** finns i dokumentet "Projektspecifikation".

Blooc skylt & fasadarmaturer i mässing monteras på fasad enligt fasadritning.